

AIMOL TURBO SUPER TFE 5W-40



Синтетическое моторное масло с высочайшими эксплуатационными характеристиками для дизельных автомобилей

ОПИСАНИЕ

AIMOL Turbo Super TFE 5W-40 – полностью синтетическое моторное масло с высочайшими эксплуатационными характеристиками (UHPD) для тяжело нагруженных дизельных двигателей последнего поколения уровня Евро-1, 2, 3 и некоторых Евро-4 с системами рециркуляции отработавших газов (EGR) и каталитической нейтрализации (SCR).

ПРИМЕНЕНИЕ

AIMOL Turbo Super TFE 5W-40 – рекомендуется для применения в следующих типах автомобилей:

- § Все дизельные безнаддувные и турбонаддувные автомобили ведущих европейских, японских и американских производителей
- § Магистральные перевозки на высоких скоростях и высокой нагрузке
- § Городские перевозки с постоянными старт-стоповыми режимами работы и перевозки на короткие расстояния, начиная от легких до тяжелых грузовиков
- § Внедорожная техника, эксплуатируемая в горной и строительной промышленности, а также сельском хозяйстве
- § Спецтехника

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Предотвращает полировку цилиндров и снижает износ клапанов
- Непревзойденная антиокислительная и термическая стабильность
- Увеличивает ресурс двигателя
- Повышенный запас щелочности для нейтрализации кислых примесей
- Очень сильные диспергирующие и моющие свойства, предотвращающие отложения на высокотемпературных частях двигателя и турбонагнетателя
- Высокое содержание поверхностно-активных соединений, предотвращающих образование низкотемпературных отложений в картере
- Высокий и стабильный индекс вязкости
- Топливосберегающее масло благодаря пониженному внутреннему жидкостному трению
- Удовлетворяет требованиям по эмиссии токсичных веществ, обеспечивая безопасную работу катализаторов
- Отличные низкотемпературные свойства снижают износ двигателя при холодном пуске
- Использование с максимальными интервалами замены согласно предписаниям производителей.

AIMOL TURBO SUPER TFE 5W-40



Синтетическое моторное масло с высочайшими эксплуатационными характеристиками для дизельных автомобилей

СПЕЦИФИКАЦИИ

AIMOL Turbo Super TFE 5W-40 - выполняет и превосходит следующие уровни требований / спецификаций:

API	CI-4 plus / CI-4	ACEA	E3/E4/E5/E7
Volvo	VDS-2/ VDS-3	MB	228.5
MAN	3277	Cat	ECF-1
Deutz	DDQ-III	MTU/DDC	Type 3
Mack	EO/M Plus		

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости по SAE	5W-40
Плотность при 15 °С, кг/м ³	850
Темп. вспышки в откр.тигле, °С	223
Кинем. вязкость при 40 °С, мм ² /с	89.0
Кинем. вязкость при 100 °С, мм ² /с	14.3
Индекс вязкости	165
Температура текучести, °С	-42
Щелочное число, мг КОН/г	12.7

Характеристики указанные в описании являются типичными и могут измениться изготовителем в связи с улучшением качества продукта.

УПАКОВКА новые бочки 205 л / канистры 20 л

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

AIMOL Turbo Super TFE 5W-40 - моторное масло не имеет никакого отрицательного влияния на здоровье человека при правильном применении и соблюдении техники безопасности.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТАХ

Если вы хотите знать больше о маслах AIMOL, или любом другом высококачественном продукте в нашем ассортименте смазочных материалов, пожалуйста, свяжитесь с нами.